



## Comprend :

- 1 x BLS-NVR8POE-2T - NVR 8 canaux avec disque dur de 2 To
- 6 x BLS-50IRBFT28 - Appareil photo 5 mégapixels

## NVR

- Accès aux caméras IP jusqu'à 8 canaux
- Résolution jusqu'à 8 MP pour la visualisation en direct et l'enregistrement
- Analyse intelligente par NVR : Intrusion (Soutenir la détection précise du véhicule et humain)
- 2 disques durs SATA jusqu'à 12 To chacun
- 1 interface réseau RJ45 10/100/1000Mbps
- Ports PoE 8 canaux
- E/S audio - 1/1
- Entrée d'alarme - 8 canaux
- Sortie d'alarme - 1 CH
- Capacité de décodage :  
1CH 8MP, 4CH 1080P, 8CH D1@30fps
- Bande passante entrante - 56 Mbps
- Bande passante sortante - 56 Mbps
- Recherche et lecture intelligentes



## Caméra

- CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- Objectif fixe de 2,8 mm
- Vrai WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, désembuage
- Distance focale de 2,8 mm
- Microphone 1 canal intégré
- IR intelligent jusqu'à 30 m/98,4 pieds
- Emplacement micro SD intégré, jusqu'à 256 Go
- IP66, PoE

### Fonction intelligente :

- Prend en charge la détection et la capture de visage, d'humain, de véhicule

### Détection intelligente :

- Zone clôturée
- Clôture virtuelle unique
- Doubles clôtures virtuelles
- Flâner
- Comptage des personnes



# SPÉCIFICATIONS DU NVR

ENTRÉE VIDÉO	
Entrée caméra IP	8 canaux
Bande passante entrante	56 Mbit/s
Bande passante sortante	56 Mbit/s

SORTIE VIDÉO	
Sortie HDMI	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Sortie VGA	1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Capacité de décodage	1CH 8MP, 4CH 1080P, 8CH D1@30fps
Double flux	Soutien
Affichage multi-écran	1/4/8/9

ENREGISTREMENT	
Résolution	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc
Mode d'enregistrement	Manuel, horaire (régulier, continu), événement
Événements déclencheurs	Détection de mouvement, perte vidéo, entrée d'alarme, IVS

LECTURE ET SAUVEGARDE	
Lecture synchronisée	9/4/1
Mode de recherche	Heure/Date, Alarme, Grille d'images, Événement
Mode de sauvegarde	Périphérique USB, Réseau

ALARME	
Alarme générale	Alarme générale
Alarme anormale	Alarme de disque, conflit d'adresse IP, déconnexion du réseau
Analyse intelligente	Intrusion (soutenir la détection précise du véhicule et de l'humain)

RÉSEAU	
Fonction réseau	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, Filtre IP, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Utilisateurs distants	8 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android
Interoperability	Interopérabilité

STOCKAGE	
Disque dur	2 ports SATA, jusqu'à 12 To pour chaque disque dur

GÉNÉRALE	
Source de courant	AC100 ~ 240V
Consommation d'énergie	< 15 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 C ~ 50 C (14 F ~ 122 F)
humidité d'exploitation	Moins de 90 % d'humidité relative
Certificats	CE/FCC
Dimensions	372x310.5x46.5 mm (16.65x12.2x2.2 inch)
Poids net	2.1 kg (4.63 lb) sans disque dur

INTERFACE	
Interface	1 port Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif
PoE	8 ports (IEEE 802.3af), 64 W
HDMI	1
VGA	1
E/S audio	1/1
E/S d'alarme	8 CH / 1 CH
USB	3 ports (USB 2.0x3)

\*Tous les logos et marques déposées représentent uniquement les utilisateurs enregistrés. Tous les droits sont réservés.

\*Toutes les spécifications des produits de cette brochure sont sujettes à modification sans préavis.



**Remarque : les NVR WatchNET NDAA fonctionnent uniquement avec les caméras conformes Blue Series / NDAA et vice versa**

# SPÉCIFICATIONS DE LA CAMÉRA

## CAMÉRA

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Max. Résolution	2560(H)x1920(V)
Obturbateur électronique	Auto/Manuel, 1/5~ 1/20,000s
Min. éclairage	Couleur : 0,05 lux @ (F1.2, AGC activé), N/B : 0 Lux @ (DEL IR ALLUMÉE)
Jour et Nuit	Automatique (ICR)
Rapport signal/bruit	55dB
Large plage dynamique	Véritable WDR
Distance infrarouge	Jusqu'à 30 m (98,4 pieds)
Commande Marche/Arrêt IR	Automatique/Manuel
Plage de panoramique/inclinaison/rotation	Panoramique : 0° ~ 360°, Inclinaison : 0° ~ 90°, Rotation : 0° ~ 360°

## LENTILLE

Distance focale	2.8mm
Type de lentille	Fixed focus
Angle de vue	H: 97.4 , V: 72.5
Numéro F	F2.0
Iris	Diaphragme fixe

## ELECTRIQUE

Source de courant	DC12V/POE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Max 6 W
Température de fonctionnement	-40 C ~ 55 C (-40 F ~ 131 F)
humidité d'exploitation	Moins de 90 % d'humidité relative
Protection contre la pénétration	IP66
Certificats	CE/FCC
Enveloppe	Métal
Dimensions	118x103mm ( 4.65"x4.06")
Poids net	0.54kg (1.19lb)

## INTERFACES

Ethernet	1 connecteur RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T)
Bouton de réinitialisation	Soutien
Stockage	Emplacement Micro SD intégré, jusqu'à 256 Go

## RÉSEAU

Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Interopérabilité	ONVIF, SDK, CGI
Méthode de diffusion	Monodiffusion
Max. Accès utilisateur	10 utilisateurs
Visionneuse Web	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge

## VIDÉO

Capacité de diffusion en continu	3 flux
Max. Résolution	5MP (2560 1920)
Flux/Fréquence d'images	Flux1 : 2560 1920, 2048 1536, 1280 960 @ 25fps Flux 2 : D1, VGA, 640 360, CIF, QVGA @ 25/30fps Flux3 : VGA, CIF, QVGA @25/30fps"
Contrôle du débit binaire	CBR/VBR
Débit binaire	Flux1 : 100kbps ~ 16Mbps Flux2 : 10kbps ~ 6Mbps Flux3 : 10kbps ~ 3Mbps
Amélioration d'images	HLC / BLC / Désembuage / WDR
Balance des blancs	Auto
Prendre le contrôle	Automatique/Manuel
Réduction de bruit	DNR 2D/3D
Mode allée	Soutien
IR intelligent	Soutien
Miroir	Soutien
Région d'intérêt (ROI)	"Désactivé/Activé (8 zones, rectangle)"
Détection de mouvement	Soutien
Masquage de confidentialité	Soutien

## FONCTION INTELLIGENTE

Fonction intelligente	Prise en charge de la détection et de la capture des visages, des humains et des véhicules
Détection intelligente	Détection de zone clôturée, Clôture virtuelle unique, Double clôtures virtuelles, Loiter, Comptage de personnes



WatchNET



**Remarque : les NVR WatchNET NDAA fonctionnent uniquement avec les caméras conformes Blue Series / NDAA et vice versa**

\*Tous les logos et marques déposées représentent uniquement les utilisateurs enregistrés. Tous les droits sont réservés.

\*Toutes les spécifications des produits de cette brochure sont sujettes à modification sans préavis.

CANADA:  
351, rue Ferrier Unité 5  
Markham, Ontario L3R 5Z2  
Tél : 416-410-6865  
Sans frais : 1-866-843-6865

ETATS-UNIS:  
171, avenue Cooper  
Suite 110 Tonawanda,  
NY 14150 États-Unis  
Tél : 1-716-877-7277  
Sans frais : 1-866-843-6865

MOYEN-ORIENT:  
Boîte postale n 126312  
Bureau Suite 703 Tour Oxford  
Business Bay Dubaï, Émirats Arabes Unis  
Tél : + 971 4 2767117

www.watchnetinc.com  
info@watchnetinc.com